



مشخصات فنی لامپ ۹ وات LED تیوبی دو طرفه با سرپیچ G13

بر اساس استاندارد ملی ایران: INSO 7341

تیپ لامپ	شرح محصول	مشخصات ورودی					مشخصات خروجی						ابعاد و وزن		
		ولتاژ تغذیه	جریان مصرفی	ضریب توان	ضریب جابجایی	کلاس انرژی	دمای رنگ اسمی	کد نور سنجی	شار نوری	شاخص نمود رنگ	زاویه پرتو	Lx Fy	ابعاد		وزن
													D	L	
		(Vac)/(Hz)	(mA)	PF	DF		(K)		(lm)		(°)		(mm)	(mm)	(gr)
LED9W-T8D-DL0.5	لامپ ۹ وات مهتابی با تیوب پلی کربنات	230/50	85	>0.5	>0.7	A+	6500	865/578	900	>80	>220	L80 F50	28	60	70±5
	لامپ ۹ وات مهتابی با تیوب شیشه	230/50	85	>0.5	>0.7	A+	6500	865/578	900	>80	>220	L80 F50	28	60	93±5
LED9W-T8D-WW0.5	لامپ ۹ وات آفتابی با تیوب پلی کربنات	230/50	85	>0.5	>0.7	A+	3000	830/578	900	>80	>220	L80 F50	28	60	70±5
	لامپ ۹ وات آفتابی با تیوب شیشه	230/50	85	>0.5	>0.7	A+	3000	830/578	900	>80	>220	L80 F50	28	60	93±5
LED9W-T8D-CW0.5	لامپ ۹ وات یخی با تیوب پلی کربنات	230/50	85	>0.5	>0.7	A+	4000	840/578	900	>80	>220	L80 F50	28	60	70±5
	لامپ ۹ وات یخی با تیوب شیشه	230/50	85	>0.5	>0.7	A+	4000	840/578	900	>80	>220	L80 F50	28	60	93±5

ویژگی‌ها:

- جایگزین لامپ ۱۸ وات فلورسنت
- بدون سوسو زدن (Flicker Free).
- بهره نوری برابر با ۱۰۰ لومن بر وات.
- طول عمر اسمی ۲۵۰۰۰ ساعت.

نشانه‌گذاری رنگ اسمی:

- F 6500 : نور مهتابی
- F 3000 : نور آفتابی
- F 4000 : نور یخی

